

A tipo (GKB) gipskartonio plokštė – standartinė (keturios nuožulnios briaunos PRO)




Taikymas

- sienų aptaiso, pertvarų, kamamųjų lubų bei pastogių aptaiso lengvų sistemų dangos įrengimui
- rekomenduojama didelių intensyviai apšviestų paviršių, kuriuose yra skersinių briaunų sandūros, įrengimui



Savybės

- skirtos naudoti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė neviršija 70 %
- nedegus produktas, priskiriamas A2-s1, d0 klasei pagal statybinių medžiagų degumo klasifikaciją (pagal EN 13501-1 standartą)
- nepalaiko ugnies plitimo

Briauna PRO (KS)	Storis [mm]	Paviršiaus masė [kg/m ²]	Plotis [mm]	Ilgis [mm]
	12,5	8,75	1200	2000 2500* 2600 2750* 3000*

*pagal užsakymą

A tipo (GKB) gipskartonio plokštė – standartinė (keturios nuožulnios briaunos PRO)

Privalumai

- 4PRO plokštės leidžia visas siūles, įskaitant ir skersines, įrengti pagal tą pačią technologiją
- Tai duoda:
- maksimalų stiprumą
 - aukščiausio lygumo apdailą
 - laiko ir medžiagų taupymą
- greitas ir tikslus montavimas įmanomas dėka liniuotės atspausdintos išilgai plokštės krašto
 - briaunos PRO mažas gylis (tik 1 mm):
 - maksimalus jungties tarp gipskartonio plokščių stiprumas dėka optimalaus siūlių armavimo juostos išdėstymo (mažesnė įtrūkių atsiradimo rizika)
 - vienkartinis siūlių tarp gipskartonio plokščių užglaistymas, naudojant lipnų armavimo tinklėlį, nepastebimas kietėjančios ir džiūstančios masės susitraukimas (mažas glaisto masės storis)
 - sumažintos glaisto masės sąnaudos jungties tarp gipskartonio plokščių įrengimui, leidžiančios taupyti, mažinant medžiagų pirkimo išlaidas
 - trumpesnis laikas, reikalingas pasiekti galutinį siūlės stiprį, dėka greitesnio glaisto masės plono sluoksnio džiūvimo
 - mažiau apribojimų gipskartonio plokščių montavime naudojant sraigtus (sraigtai net 10 mm nuo plokštės briaunos)
 - paprasta plokštumų kontrolė dviejų gipskartonio plokščių jungties vietoje

Svarbi informacija

Standartas: PN EN 520
Eksploatacinių savybių deklaracija: Nr. P11/2013

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

Pateikti duomenys tik aprašo produktą.
Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes pasiliegame teise keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“.

Produktas: Rigips 4PRO™A tipo (GKB) gipskartonio plokštė – standartinė (keturios nuožulnios briaunos PRO)
Lapas 2/2